

智能安防系统				
序号	项 目 名 称	型号及规格	单位	数量
	一、安防控制中心			
1	安防系统智能管理平台	中心智能管理端模块	套	1
		信息交换总线模块	套	1
		GIS 指挥应用标准版	套	1
		GIS 地图引擎标准版	套	1
		GIS 地图组建开发包	套	1
		安防视图展现模块	套	1
		综合报表模块	套	1
		视频指挥应用模块	套	1
		视频联网管理模块	套	1
		视频联网流媒体转发模块	套	1
		视频联网网络转发模块	套	1
		标准网关媒体模块	套	1
		网络录像模块	套	1
		入侵接入与管理模块	套	1
		门禁接入与管理模块	套	1
		巡更接入与管理模块	套	1
		车辆接入与管理模块	套	1
		访客接入与管理模块	套	1
		客户端授权模块	套	1
		定制2.5D厂区地图	套	1
		定制3D智能视频巡更视图	套	1
2	安防控制柜	800x600x2200	套	2
3	安防以太网核心防火墙	4GE 电,1GB 内存,交流电源	套	1
4	安防以太网核心交换机 (带网管功能)	28口全千兆三层企业级核心交换机，双电源	套	1
5	安防以太网接入交换机	24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电;千兆单模模块	套	4
6	安防双路服务器	2颗10核至强可扩展架构CPU，内存：32GB，硬盘：标配2块 1TB SATA（企业级）热插拔3.5”硬盘，冗余电源	套	2
7	安防单路服务器	1颗10核至强可扩展架构CPU，内存：16GB，硬盘：标配2块 1TB SATA（企业级）热插拔3.5”硬盘，冗余电源，	套	1
8	Winsvr 软件	Winsvr 2008 及以上操作系统	套	1

序号	项 目 名 称	型号及规格	单位	数量
9	管理终端	商用型, Intel i5系列CPU, 8G内存, 1TB硬盘, 独立显卡, win10, 1个27寸4K LED液晶显示器	套	1
10	管理终端	商用型, Intel i5系列CPU, 8G内存, 1TB硬盘, 双屏独立显卡, win10, 2个27寸4K LED液晶显示器	套	1
11	液晶监视器	46寸 LCD拼接屏, 含支架	套	4
12	UPS 及配电系统	包括: UPS (6kVA, 30min)、开关、熔断器、避雷器、端子、接线等	套	1
13	安防工作台	定制	套	1
14	24口光纤终端盒	壁挂机柜内安装, 含光纤、法兰等安装配件	套	8
	二、门禁管理系统			
1	单门门禁控制器	处理器: 32位处理器	套	详见各单体
2	人脸阅读器	5英寸LCD 触摸显示屏, 200万高清广角宽动态摄像头, 面部识别距离0.3m-1m, 支持强光环境	套	详见各单体
3	卡片发卡器	USB 接口, 支持IC卡、CPU 卡发卡	套	2
4	指纹录入仪	USB 接口	套	1
5	指纹读卡器	识别方式: IC卡/身份证卡序列号/CPU卡号+ 指纹、指纹, 存储容量: 5000枚	套	77
6	CPU+Mifare 复合卡	定制印刷集团统一规范	套	200
7	施工辅材		项	1
	三、围墙周界防盜报警系统(2800米)			
1	触网脉冲主机	6线制双防区脉冲主机1台	台	28
2	围栏配件物料包	6线围栏配件物料(100米)	套	28
3	大门拐角落差包	6线大门拐角落差增补包	套	28
4	20#合金线(100米)	20#合金线	套	2
5	控制主机键盘	LCD 中文液晶显示键盘	个	1
6	接地桩	避雷器和主机接地桩, 角钢, 厚度2mm, 长1.5米	根	30
7	施工辅材	围墙周界防盜报警系统配套	项	1

序号	项 目 名 称	型号及规格	单位	数量
	四、安防摄像系统			
1	红外枪型高清网络摄像机	400万 1/1.8” CMOS 日夜型枪型网络摄像机	套	56
2	室外球型网络摄像机	400万智能混合补光球型网络摄像机	套	16
3				
4				
5	室外全景拼接跟踪摄像机	800万180°球型鹰眼; 全景摄像机4个星光级超低照度	套	4
6	避雷器		套	78
7	围墙立杆	1.2m 可伸缩, 60mm 直径, 包含底座, 铝制	套	58
8	室外铁杆	3.5米杆, 户外镀锌喷塑铁杆, 定制, 含接地	套	16
9	集中存储PSAN阵列	48*8TB 硬盘, 图像存储90天	套	1
10	高清视频编解码器	输出接口: 支持8路HDMI和4路BNC 输出, 支持64路1080P@30fps及以下分辨率解码能力	套	1
11	接线箱	接线箱、含稳压电源	套	78
12	施工辅材		项	1
	五、车辆管理系统			
1	自动挡车器	双向快速栅栏式, 含闸机	套	2
2	出入口补光抓拍一体机	出入口抓拍单元	套	4
3	出入口补光抓拍一体机立柱	立柱高度: 1.3米	套	4
4	车辆检测处理器	独立式, 支持接入的最大线圈数2, 继电器输出	套	6
5	车检地感线圈	车检器配套	套	10
6	LED 显示屏	四行, 四字, 双色, 带音箱, 出入口室外显示屏, 抱箍安装	套	4
7	出入口控制终端	含出入口管理软件, 集成交换机、麦克风输入、视频HDMI接口, 1T硬盘, 22寸1080p显示屏, 配置键鼠套件, 正版Windows系统	套	2
8	软件	车牌识别管理软件, 集中管理车牌白名单, 出入控制等	套	1
9	施工辅材		项	1
	六、访客管理系统			
1	人证比对终端	高清双屏显示, 带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏; 内置200万高清摄像头、居民身份证阅读器, 内置二维码扫描仪	套	1