

四、入侵报警系统					
序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	入侵报警系统主机	本机自带16防区,带双路二总线驱动器,以太网接口,带上位机软件实现图形界面管理及向视频监控系统提供平面位置报警信息,带控制键盘,自带备用电源,保证系统连续正常工作不小于8小时	套	2	
2	脉冲电子围栏	六线制,向外倾斜15° 安装	米	1200	
3	脉冲电子围栏主机	AC220V供电,最大能量5J,脉冲间隔≥1s,脉冲持续时间≤0.1s,脉冲最大电量≤2.5mc,脉冲电流峰值≤10A,脉冲超过300mA的持续时间<1.5ms	套	6	每200m设置一处防区
4	主机避雷器		个	6	
5	受力柱		个	16	
6	承力柱		个	53	
7	中间柱		个	264	
8	紧线器		个	72	
9	线线连接器		个	192	
10	受力柱绝缘子		个	36	
11	承力柱绝缘子		个	317	
12	中间柱绝缘子		个	1584	
13	合金线		米	7560	
14	高压绝缘线	(YJV-15kV 3x25)+DN80镀锌钢管	米	180	
15	警示牌		个	120	
16	电源线	KVV 3x4	米	1300	
17	聚氯乙烯护套双绞屏蔽软电缆	RVSP 2*1.5	米	1300	
18	预埋在围墙的保护管	DN25镀锌钢管	米	32	
19	埋地保护管	2×UPVC50	米	1250	
20	接地桩		个	12	
21	万向底座	受力,承力,中间柱底座	个	333	
22	现场总线避雷器	24V , In=20KA (8/20us), 100MHz	个	6	
23	以太网避雷器	DC6.2V , In=7.5KA (8/20us), 100Mbps	个	2	
24	声光报警器	24VDC	个	6	
25	中继器	总线信号放大器	个	1	
26	现场安装箱	300x300x200, IP54, SS304	套	6	
27	紧急报警装置(一键报警按钮)	触发报警响应时间≤400ms,手动触发压力下限在4~25N之间,脚踢触发压力下限在6~30N之间。	套	30	
五、门禁系统					
序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	四门控制器	处理器:32位处理器	套	47	
2	人脸门禁一体机	1. 触摸显示屏不小于7英寸,屏幕分辨率不低于600*1024; 2. 200万高清广角宽动态摄像头; 3. 1:1对比,人脸比对时间毫秒级; 人脸比对准确率不小于99%; 4. 支持IC卡/身份证卡序列号/CPU卡序列号/指纹(选配)多种认证方式,设备指纹存储容量不小于10000枚; 5. 防水等级不低于IP65;	套	23	
3	读卡器	人脸识别、ID/IC卡识别, DC12V供电	套	72	
4	门禁附件	单门磁力锁、开门按钮、玻璃破碎开关、各类线缆、辅材及附件	套	144	
5	各类线缆、辅材及附件	含光电转换器、阻燃型线缆、各类接插件、接头、电源及安装附件辅材等	项	1	