



01

02

03

04

05

图例：

- 主干道混凝土路面
- 次干路、厂区道路混凝土路面
- 支路混凝土路面
- 次干路、厂区混凝土加沥青路面
- 支路混凝土加沥青路面
- 人行道路面（透水砖）
- 人行道路面（花岗岩）
- 绿化带

说明：

- 平面坐标以工艺管线图为准，标高按现状标高控制；
- 路面结构设计标准轴载为双轮组单荷载 BZZ-100KN，其余有特殊荷载使用要求的道路，应根据具体车辆荷载确定路面结构设计荷载；
- 掘路修复前，应检查或复测基坑边缘以外1~2倍开挖深度范围内的构筑物以及路面变形情况。对基坑开挖引起的构筑物、路面损坏应同时修复或采取相应的加固措施。
- 设计应符合《城市道路工程设计规范CJJ37-2012（2016版）》中的相关规定。
- 当为了防止路面沉降，纵向与相邻板块衔接处应设置拉杆，横向应设置传力杆。
- 掘路修复设计的路基、路面技术指标应不低于原有道路设计技术指标。
- 当路面为水泥混凝土路面时，管道埋设深度小于70cm的应该在混凝土面层中布设单层钢筋网对管道进行保护，钢筋网设在距离顶面1/4~1/3厚度处，钢筋直径12mm，纵向钢筋间距100mm，横向钢筋间距200mm。配筋混凝土面层与相邻混凝土面层之间设置传力杆缩缝。
- 图中标注的坐标、尺寸、标高及开挖面积仅供参考。
- 本图比例：1000。

中国市政工程华北设计研究总院有限公司

审 定	李万百	李万百	项目负责人	熊水应	蔡报祥	专业负责人	杨 阳	杨 阳	日 期	2024年06月
审 核	李万百	李万百	工程名称	东莞市供水设施更新改造项目 中堂镇北海产业园区、槎滘片区供水管网工程				阶 段	施工图设计	
校 核	熊煥伟	熊煥伟	设计项目	道路工程				比 例	见图	
设 计	杨 阳	杨 阳	图 名	槎滘片区道路修复平面图（3/5）				工 号	2021-S-822-007	
								分 号	01	
								图 号	01-DL-1-17	