

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司阀门及配件类物资采购项目采购清单及预算表

序号	物品名称	规格/型号	单位	数量	估算单价(元)	估算总金额(元)	备注
1	电动球阀	工作电压220vAC, 开、关到位无源触点信号, 动作时间≤30S; 阀体PVC材质, 带双活接; O型圈材质: 氟橡胶, 国标DN20 (接Φ25的管), 耐压能力≥PN10。	个	10	¥650.00	¥6,500.00	
2	先导式可调减压阀	通用型号: Y42X (200X), DN100, PN16, 阀体材质: 球墨铸铁, 阀瓣材质: 丁晴橡胶, 连接方式: 法兰式, 适用介质: 水, 工作温度: 常温, 出口压力可调节的范围: 0-7公斤	台	1	¥1,700.00	¥1,700.00	
3	蝶阀	DN500, PN10, 阀体厚度约:22cm, 阀体材质: 球墨铸铁, 阀门结构: 双偏心结构、双向密封, 阀板密封圈: EPDM, 轴径约: 47mm, 连接方式: 双法兰连接, 安装方式: 立式安装, 含法兰胶垫、螺栓等安装材料。	个	1	¥15,000.00	¥15,000.00	电动阀阀体更换, 不包含电动装置, 包拆装调试
4	计量泵单向阀	PVC阀体, 插接DN15管, 螺纹外径约32mm, 配套压帽、进出口、O型FPM密封圈。	个	12	¥150.00	¥1,800.00	品牌型号为南方泵业GM0120FQ4MNN专用配件
5	蝶阀	DN700, PN10, 阀体材质: 球墨铸铁, 阀门结构: 中线型衬胶法兰蝶阀, 轴径约: 68mm (轴上有三个Φ8mm*20mm螺丝孔); 连接方式: 双法兰连接, 安装方式: 立式安装, 含法兰胶垫、螺栓等安装材料。	个	1	¥27,000.00	¥27,000.00	液控阀阀体更换, 不包含电动装置, 参考品牌: 苏阀 (SUFA)、迈克、博纳斯威; 包拆装调试
						¥52,000.00	