

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司 2026-2027年监控及生产网络设备类物资采购项目采购清单及预算表

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	估算单价(元)	估算总金额(元)	备注
1	筒型网络摄像机	网络摄像机, 筒型, 带红外夜视功能, 室外使用; 传感器: 200万像素; 焦距: 2.8/4/6/8mm; RJ45接口; DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电; 防护等级: IP66或以上	台	5	¥236.00	¥1,180.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
2	筒型网络摄像机	网络摄像机, 筒型, 带红外夜视功能, 室外使用; 传感器: 400万像素; 焦距: 2.8/4/6/8mm; RJ45接口; DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电; 防护等级: IP66或以上	台	10	¥320.00	¥3,200.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
3	筒型网络摄像机	网络摄像机, 筒型, 带红外夜视功能, 室外使用; 传感器: 600万像素; 焦距: 2.8/4/6/8mm; RJ45接口; DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电; 防护等级: IP66或以上	台	10	¥436.00	¥4,360.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
4	筒型网络摄像机	网络摄像机, 筒型, 带红外夜视功能, 室外使用; 传感器: 800万像素; 焦距: 2.8/4/6/8mm; RJ45接口; DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电; 防护等级: IP66或以上	台	2	¥570.00	¥1,140.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
5	筒型网络摄像机(全彩)	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机, 筒型, 室外使用; 传感器: 200万像素; 焦距: 2.8/4/6/8mm; RJ45接口; DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电; 防护等级: IP66或以上	台	2	¥250.00	¥500.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
6	筒型网络摄像机(全彩)	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机, 筒型, 室外使用; 传感器: 400万像素; 焦距: 2.8/4/6/8mm; RJ45接口; DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电; 防护等级: IP66或以上	台	10	¥343.00	¥3,430.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
7	筒型网络摄像机(全彩)	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机, 筒型, 室外使用; 传感器: 600万像素; 焦距: 2.8/4/6/8mm; RJ45接口; DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电; 防护等级: IP66或以上	台	2	¥443.00	¥886.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
8	筒型网络摄像机(全彩)	白光全彩筒型网络摄像机 网络摄像机, 筒型, 室外使用; 传感器: 800万像素; 焦距: 2.8/4/6/8mm; RJ45接口; DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电; 防护等级: IP66或以上	台	2	¥593.00	¥1,186.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
9	半球网络摄像机	网络摄像机, 广角; 带红外夜视功能; 传感器: 200万像素, 焦距: 2.8/4/6mm; 水平视场角180°, 垂直视场角90°; RJ45接口; DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电; 防护等级: IP66或以上	台	2	¥236.00	¥472.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
10	半球网络摄像机	网络摄像机, 广角; 带红外夜视功能; 传感器: 400万像素, 焦距: 2.8/4/6mm; 水平视场角180°, 垂直视场角90°; RJ45接口; DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电; 防护等级: IP66或以上	台	2	¥322.00	¥644.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
11	变焦筒型网络摄像机	网络筒型一体机; 400万像素; 电动变焦; 镜头焦距: 2.7~12m, 支持白光/红外双补光, 红外光最远50m, 白光最远30m; 支持ONVIF协议, 支持Smart265/264编码, PoE供电, 防护等级不低于IP66	台	2	¥736.00	¥1,472.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
12	变焦筒型网络摄像机	网络筒型一体机; 400万像素; 电动变焦; 镜头焦距: 7~35m, 支持白光/红外双补光, 红外光最远50m, 白光最远40m; 支持ONVIF协议, 支持Smart265/264编码, PoE供电, 防护等级不低于IP66	台	2	¥795.00	¥1,590.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
13	网络高清智能球机	200万像素, 支持H.265, 彩色成像最低照度0.005Lux, 红外照射距离100米, 23倍光学变焦, 16倍数字变焦, 水平旋转360°, 垂直旋转-15~90°, 24VDC供电, RJ45网口, 防护等级不低于IP66; TVS 4000V防雷	台	2	¥1,583.00	¥3,166.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
14	网络高清智能球机	400万像素, 支持H.265, 彩色成像最低照度0.005Lux, 红外照射距离150米, 23倍光学变焦, 16倍数字变焦, 水平旋转360°, 垂直旋转-15~90°, 24VDC供电, RJ45网口, 防护等级不低于IP66; TVS 6000V防雷	台	2	¥1,702.00	¥3,404.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
15	网络高清智能球机	500万像素, 支持H.265, 彩色成像最低照度0.005Lux, 红外照射距离150米, 33倍光学变焦, 16倍数字变焦, 水平旋转360°, 垂直旋转-15~90°, 24VDC供电, RJ45网口, 防护等级不低于IP66; TVS 6000V防雷	台	2	¥2,402.00	¥4,804.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
16	网络高清智能球机	600万像素, 支持H.265, 彩色成像最低照度0.005Lux, 红外照射距离150米, 23倍光学变焦, 16倍数字变焦, 水平旋转360°, 垂直旋转-15~90°, 24VDC供电, RJ45网口, 防护等级不低于IP66; TVS 6000V防雷	台	2	¥2,137.00	¥4,274.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
17	网络高清智能球机	6寸, 彩色红外、室外吊装, 有效像素: 200万像素, 最低照度: 彩色0.005Lux、黑白0.001Lux, 焦距: 4.8~158.4mm、32倍光学变焦, 红外距离: 150米, 电源: AC24V50Hz, 视频输出: 同时具有模拟标清及网络高清输出, 具有强光抑制、透雾、防抖等功能, 防护等级: IP66、防浪涌	台	2	¥2,191.00	¥4,382.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
18	网络高清智能球机	6寸, 彩色红外、室外吊装, 有效像素: 400万像素, 最低照度: 彩色0.005Lux、黑白0.001Lux, 焦距: 4.8~158.4mm、32倍光学变焦, 红外距离: 150米, 电源: AC24V50Hz, 视频输出: 同时具有模拟标清及网络高清输出, 具有强光抑制、透雾、防抖等功能, 防护等级: IP66、防浪涌	台	2	¥2,317.00	¥4,634.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
19	网络高清智能球机	7寸, 彩色红外、室外吊装, 有效像素: 200万像素, 最低照度: 彩色0.005Lux、黑白0.001Lux, 焦距: 4.8~110mm、23倍光学变焦, 红外距离: 150米, 电源: AC24V50Hz, 视频输出: 同时具有模拟标清及网络高清输出, 具有强光抑制、透雾、防抖等功能, 防护等级: IP66、防浪涌	台	2	¥2,662.00	¥5,324.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
20	网络高清智能球机	7寸, 彩色红外、室外吊装, 有效像素: 400万像素, 最低照度: 彩色0.005Lux、黑白0.001Lux, 焦距: 4.8~110mm、23倍光学变焦, 红外距离: 150米, 电源: AC24V50Hz, 视频输出: 同时具有模拟标清及网络高清输出, 具有强光抑制、透雾、防抖等功能, 防护等级: IP66、防浪涌	台	2	¥2,907.00	¥5,814.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
21	人脸抓拍枪机	筒型网络摄像机, 带红外夜视功能, 室外使用, 支持人脸抓拍、车辆抓拍和语音对讲功能; 传感器: 400万像素, 焦距: 2.7-12mm, RJ45接口, DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电, 防护等级: IP66或以上	台	2	¥736.00	¥1,472.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
22	人脸抓拍枪机	网络摄像机, 筒型, 带红外夜视功能, 室外使用, 支持人脸抓拍、车辆抓拍和语音对讲功能; 传感器: 400万像素, 焦距: 7-35mm, RJ45接口, DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电, 防护等级: IP66或以上	台	2	¥795.00	¥1,590.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
23	人脸抓拍半球机	网络摄像机, 带红外夜视功能; 支持人脸抓拍和语音对讲功能; 传感器: 400万像素, 焦距: 2.7-12mm, 水平视场角180°, 垂直视场角90°, RJ45接口, DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电, 防护等级: IP66或以上	台	2	¥736.00	¥1,472.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
24	人脸抓拍半球机	网络摄像机, 带红外夜视功能; 支持人脸抓拍和语音对讲功能; 传感器: 400万像素, 焦距: 7-35mm, 水平视场角180°, 垂直视场角90°, RJ45接口, DC12V 5.5mm电源接口, 支持PoE供电, 防护等级: IP66或以上	台	2	¥900.00	¥1,800.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
25	全景双目广角摄像机	日夜全彩, 广角600万像素, PT400万像素, F1.0超大光圈镜头, 支持双镜头拼接, 水平视场角180度, 画面比例20:9, 设备支持上下双通道镜头, 上通道为全景画面, 下通道为细节画面, 下通道支持通过云台控制调节角度; 支持柔光补光, 照射距离最远可达20米, 1个内置麦克风, 1个内置扬声器, 支持双向语音对讲, RJ45 10M/100Mbps自适应以太网口; DC12V 5.5mm电	台	2	¥887.00	¥1,774.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
26	防爆摄像机	400万像素; 最大补光距离: 30m(红外视频监控距离) 30m(暖光视频监控距离); 最低照度: 彩色0.005Lux; 靶面尺寸不小于1/3"; IP66, POE供电, 带入侵检测、区域入侵、越界侦测, 支持H.265, 防爆, 防腐蚀	台	2	¥1,800.00	¥3,600.00	推荐品牌: 海康威视、大华、华为
27	枪机吊装支架	材质: 铝合金, 尺寸: φ77*198mm	个	10	¥14.00	¥140.00	
28	球机吊装支架	材质: 铝合金, 尺寸: φ116.5*200mm	个	10	¥77.00	¥770.00	
29	立杆	材质: 镀锌钢管烤漆, 长度: 3米, 支持4个支架	个	2	¥462.00	¥924.00	
30	立杆	材质: 镀锌钢管烤漆, 长度: 4米, 支持5个支架	个	2	¥605.00	¥1,210.00	
31	立杆枪机支架	材质: 铝合金, 长度: 300mm, 配合立杆使用	个	10	¥27.50	¥275.00	
32	立杆枪机支架	材质: 铝合金, 长度: 500mm, 配合立杆使用	个	10	¥34.00	¥340.00	
33	立杆球机支架	材质: 铝合金, 长度: 300mm, 配合立杆使用	个	10	¥25.00	¥250.00	
34	立杆球机支架	材质: 铝合金, 长度: 500mm, 配合立杆使用	个	10	¥32.00	¥320.00	
35	摄像机伸缩支架	L型监控枪机伸缩支架, 加长杆横臂, 壁挂, 室内外通用, 加粗铝合金, 伸缩范围60至120cm, 摄像机可180度上下, 360度水平调节。	个	10	¥110.00	¥1,100.00	
36	半球型摄像机支架	铝合金, 室外防雨, 壁挂通用L型半球支架, 臂长200mm。	个	10	¥143.00	¥1,430.00	

37	万向节	配套球机/枪机支架使用	个	10	¥27.50	¥275.00	
38	电源适配器	输入：AC 220V；输出：DC 12V 1A；输出接口：5.5*2.1mm，输入线加输出线不小于1米	个	10	¥30.00	¥300.00	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵
39	电源适配器	输入：AC 220V；输出：DC 12V 2A；输出接口：5.5*2.1mm，输入线加输出线不小于1米	个	10	¥30.00	¥300.00	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵
40	电源适配器	输入：AC 220V，输出：DC 5V 2A，双线总长约1.8米，输出接口：DC 5.5mmX2.5mm 接口	个	10	¥30.00	¥300.00	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵
41	电源适配器	输入：AC 220V，输出：DC 9V 2A，输出接口：5.5*2.1mm	个	10	¥30.00	¥300.00	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵
42	电源适配器	输入：AC220V/50Hz，输出：DC53.5V、2.4A,个	个	10	¥25.00	¥250.00	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵
43	电源适配器	输入：AC 220V，输入接口：IEC320-C8 AC插口，输出：DC 12V 3A，输出接口：5.5*2.5mmDC插口，音叉式	个	10	¥50.00	¥500.00	推荐品牌：TP-LINK、海康威视、小耳朵
44	视频编码服务器	模拟视频输入：4路、BNC接口、制式自适应，视频分辨率：QCIF、CIF、D1，网络接口：1个RJ45 10M/100Mbps 自适应以太网口，电源:DC12V，台	台	1	¥7,150.00	¥7,150.00	
45	网络监控硬盘录像机	电源AC220V，4个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，16路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头	台	2	¥1,460.00	¥2,920.00	推荐品牌：海康威视、大华、华为
46	网络监控硬盘录像机	电源AC220V，4个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，32路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头	台	2	¥1,700.00	¥3,400.00	推荐品牌：海康威视、大华、华为
47	网络监控硬盘录像机	电源AC220V，8个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，16路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头	台	2	¥2,500.00	¥5,000.00	推荐品牌：海康威视、大华、华为
48	网络监控硬盘录像机	电源AC220V，8个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，32路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头	台	2	¥2,625.00	¥5,250.00	推荐品牌：海康威视、大华、华为
49	网络监控硬盘录像机	电源AC220V，8个SATA接口硬盘位，支持最大8TB容量硬盘，64路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头	台	2	¥3,500.00	¥7,000.00	推荐品牌：海康威视、大华、华为
50	网络监控硬盘录像机	电源AC220V，16个SATA接口硬盘位，支持最大10TB容量硬盘，32路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头	台	2	¥5,610.00	¥11,220.00	推荐品牌：海康威视、大华、华为
51	网络监控硬盘录像机	电源AC220V，16个SATA接口硬盘位，支持最大10TB容量硬盘，64路网络视频输入，2路RJ45以太网接口，1路VGA、HDMI输出接口，最高支持8MP分辨率网络摄像头	台	2	¥8,250.00	¥16,500.00	推荐品牌：海康威视、大华、华为
52	录像机挂耳	录像机安装机柜挂耳，高度1U（4.45cm），标准机柜用	对	5	¥55.00	¥275.00	
53	录像机挂耳	录像机安装机柜挂耳，高度1.5U（6.68cm），标准机柜用	对	5	¥55.00	¥275.00	
54	录像机挂耳	录像机安装机柜挂耳，高度2U（8.9cm），标准机柜用	对	5	¥55.00	¥275.00	
55	视频监控网络控制键盘	支持网络方式接入DVR、NVR、网络摄像机、网络球机、视频综合平台、多屏控制器、解码器、IVMS平台软件，支持模拟矩阵和模拟球；7英寸触控式液晶屏，四维摇杆，1个RJ45以太网口，1个RS-232串行接口，1个RS-485串行接口，1个USB2.0接口，DC12V电源	台	1	¥4,720.00	¥4,720.00	
56	监控硬盘	3.5英寸，监控级，容量2T；SATA3.0接口	个	5	¥850.00	¥4,250.00	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数
57	监控硬盘	3.5英寸，监控级，容量4T；SATA3.0接口	个	5	¥1,050.00	¥5,250.00	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数
58	监控硬盘	3.5英寸，监控级，容量6T；SATA3.0接口	个	5	¥1,250.00	¥6,250.00	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数
59	监控硬盘	3.5英寸，监控级，容量8T；SATA3.0接口	个	12	¥2,050.00	¥24,600.00	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数
60	监控硬盘	3.5英寸，监控级，容量10T；SATA3.0接口	个	12	¥2,550.00	¥30,600.00	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数
61	监控硬盘	3.5英寸，监控级，容量16T；SATA3.0接口	个	1	¥2,850.00	¥2,850.00	推荐品牌：海康威视、大华、希捷、西数
62	PoE交换机	5口，4个百兆POE网络接口，1个百兆网络接口，整机功耗≥60w	个	5	¥200.00	¥1,000.00	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link
63	PoE交换机	5口，4个千兆POE网络接口，1个千兆网络接口，整机功耗≥60w	个	5	¥330.00	¥1,650.00	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link
64	PoE交换机	8口，8个百兆POE网络接口，整机功耗≥57w	个	5	¥330.00	¥1,650.00	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link
65	PoE交换机	9口，8个百兆POE网络接口，1个千兆网络接口，整机功耗≥60w	个	5	¥440.00	¥2,200.00	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link
66	PoE交换机	9口，8个千兆POE网络接口，1个千兆网络接口，整机功耗≥60w	个	5	¥500.00	¥2,500.00	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link
67	PoE交换机	10口，8个千兆POE网络接口，1个千兆网络接口，1个千兆SPF光纤接口，整机功率≥120W	个	2	¥550.00	¥1,100.00	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link
68	PoE交换机	18口，16个千兆POE网络接口，2个千兆网络接口，整机功率≥180W	个	2	¥950.00	¥1,900.00	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link
69	POE交换机	24个千兆POE网络接口，2个千兆光模块接口，整机功率≥370W，	台	2	¥1,485.00	¥2,970.00	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link
70	SPF电模块	2.5G SFP电口模块，超五类网线接口	个	2	¥150.00	¥300.00	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link
71	SPF光模块	千兆，单模单纤，SC接口，传输距离3km	对	2	¥275.00	¥550.00	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link
72	SPF光模块	千兆，单模单纤，SC接口，传输距离20km	对	2	¥385.00	¥770.00	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link
73	SPF光模块	千兆，单模单纤，LC接口，传输距离3km	对	2	¥220.00	¥440.00	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link
74	SPF光模块	千兆，单模单纤，LC接口，传输距离20km	对	2	¥330.00	¥660.00	推荐品牌：华为、华三、锐捷、TP-Link

75	SFP光模块	千兆, 单模双纤, 双纤LC光口, 传输距离20km	个	2	¥330.00	¥660.00	推荐品牌: 华为、华三、锐捷、TP-Link
76	POE分离器	百兆, 防水, 带隔离功能	个	3	¥38.50	¥115.50	
77	POE分离器	千兆, 防水, 带隔离功能	个	3	¥60.00	¥180.00	
78	POE中继器	百兆, 防水, 1进2出	个	3	¥38.50	¥115.50	
79	POE中继器	百兆, 防水, 1进4出	个	3	¥60.00	¥180.00	
80	POE中继器	千兆, 防水, 1进2出	个	3	¥60.00	¥180.00	
81	POE中继器	千兆, 防水, 1进4出	个	3	¥93.50	¥280.50	
82	POE延长器	百兆, 防水, 1进1出, 延长距离500米	个	3	¥165.00	¥495.00	
83	光纤收发器	单模单纤, 千兆, 传输距离3km, 1个百兆/千兆自适应网络接口, 1个SC光纤口; 一套包括: 发射端, 接收端, 电源	套	5	¥220.00	¥1,100.00	推荐品牌: TP-LINK、锐捷、慧谷、
84	光纤收发器	单模单纤, 千兆, 传输距离20km, 1个百兆/千兆自适应网络接口, 1个SC光纤口; 一套包括: 发射端, 接收端, 电源	套	5	¥330.00	¥1,650.00	推荐品牌: TP-LINK、锐捷、慧谷、
85	光纤收发器	单模单纤, 千兆, 传输距离20km, 1个百兆/千兆自适应网络接口, 2个SC光纤口; 一套包括: 发射端, 接收端, 电源	套	5	¥495.00	¥2,475.00	推荐品牌: TP-LINK、锐捷、慧谷、
86	光纤收发器	单模单纤, 千兆, 传输距离3km: 2个百兆/千兆自适应网络接口, 1个SC光纤口, 一套包括: 发射端, 接收端, 电源	套	5	¥395.00	¥1,975.00	推荐品牌: TP-LINK、锐捷、慧谷、
87	光纤收发器	单模单纤, 千兆, 传输距离: 3km: 4个百兆/千兆自适应网络接口, 1个SC光纤口, 一套包括: 发射端, 接收端, 电源	套	5	¥495.00	¥2,475.00	推荐品牌: TP-LINK、锐捷、慧谷、
88	POE光纤收发器	单模单纤, 千兆, 传输距离20km: 1个千兆网络接口, 1个SC光纤口, 整机功率≥30W, 一套包括: 发射端, 接收端, 电源	套	3	¥385.00	¥1,155.00	推荐品牌: TP-LINK、锐捷、慧谷、
89	POE光纤收发器	单模单纤, 千兆, 传输距离20km: 2个千兆网络接口, 1个SC光纤口, 整机功率≥30W, 一套包括: 发射端, 接收端, 电源	套	3	¥440.00	¥1,320.00	推荐品牌: TP-LINK、锐捷、慧谷、
90	POE光纤收发器	单模单纤, 千兆, 传输距离20km: 4个千兆网络接口, 1个SC光纤口, 整机功率≥30W, 一套包括: 发射端, 接收端, 电源	套	3	¥495.00	¥1,485.00	推荐品牌: TP-LINK、锐捷、慧谷、
91	光纤收发器机架	14槽, 电信级, 内置2个DC5V开关电源, 标准19英寸2U的机架, 电源AC220V。	个	2	¥600.00	¥1,200.00	
92	电话光端机	电接口: 1路电话+1路网络; 光接口: 单芯SC接口, 适用于单模/多模光纤, 传输距离不少于10km; 配套电源适配器	套	2	¥300.00	¥600.00	
93	光纤跳线	单模单芯, 接口SC-SC, 长度1米	条	5	¥16.50	¥82.50	
94	光纤跳线	单模单芯, 接口SC-SC, 长度2米	条	5	¥16.50	¥82.50	
95	光纤跳线	单模单芯, 接口SC-SC, 长度3米	条	5	¥16.50	¥82.50	
96	光纤跳线	单模单芯, 接口SC-SC, 长度5米	条	5	¥16.50	¥82.50	
97	光纤跳线	单模单芯, 接口SC-SC, 长度200米	条	2	¥150.00	¥300.00	
98	光纤跳线	单模单芯, 接口SC-LC, 长度1米	条	5	¥16.50	¥82.50	
99	光纤跳线	单模单芯, 接口SC-LC, 长度2米	条	5	¥16.50	¥82.50	
100	光纤跳线	单模单芯, 接口SC-LC, 长度3米	条	5	¥16.50	¥82.50	
101	光纤跳线	单模单芯, 接口SC-LC, 长度5米	条	5	¥16.50	¥82.50	
102	光纤跳线	单模单芯, 接口SC-FC, 长度1米	条	5	¥16.50	¥82.50	
103	光纤跳线	单模单芯, 接口SC-FC, 长度2米	条	5	¥16.50	¥82.50	
104	光纤跳线	单模单芯, 接口SC-FC, 长度3米	条	5	¥16.50	¥82.50	
105	光纤跳线	单模单芯, 接口SC-FC, 长度5米	条	5	¥16.50	¥82.50	
106	光纤跳线	单模单芯, 接口ST-FC, 长度3米	条	5	¥16.50	¥82.50	
107	光纤跳线	单模单芯, 接口ST-SC, 长度3米	条	5	¥16.50	¥82.50	
108	光纤跳线	单模单芯, 接口ST-LC, 长度3米	条	5	¥16.50	¥82.50	
109	光纤跳线	单模单芯, 接口ST-ST, 长度3米	条	5	¥16.50	¥82.50	
110	光纤跳线	单模单芯, 接口FC-FC, 长度3米	条	5	¥16.50	¥82.50	
111	光纤跳线	单模单芯, 接口FC-LC, 长度3米	条	5	¥16.50	¥82.50	
112	光纤跳线	多模双芯, 接口ST-LC, 长度3米	条	5	¥16.50	¥82.50	

113	光纤跳线	多模双芯, 接口ST-SC, 长度3米	条	5	¥16.50	¥82.50	
114	光纤跳线	多模双芯, 接口ST-SC, 长度10米	条	5	¥16.50	¥82.50	
115	光纤跳线	多模双芯, 接口ST-ST, 长度3米	条	5	¥16.50	¥82.50	
116	4口光缆终端盒	可以用于两进光缆,设有光缆加强芯固定架,并在固定光缆外护套套设有保护接地线,集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容功能为一体	个	3	¥40.00	¥120.00	
117	IP网络同轴传输延长器	电源DC12V, 带一个RJ45网络接口, 一个BNC接口, 同轴线传输距离500米	对	3	¥385.00	¥1,155.00	
118	无线网桥	室外监控专用无线网桥, 录像机端及摄像头端套装, 2.4GHz频段, 速率300M, 传输距离1km, 支持录像机端/摄像头端模式切换开关切换工作模式, 支持一键配对, 一对多扩展。	对	3	¥385.00	¥1,155.00	推荐品牌: TP-LINK、锐捷、水星
119	监控液晶显示器	17寸, 显示比例4:3, 分辨率: 1280*1024, 视频接口: VGA、HDMI, 电源: AC 220V, 带桌面底座支架	台	1	¥300.00	¥300.00	推荐品牌: 三星、飞利浦、HKC、AOC
120	监控液晶显示器	19寸, 显示比例4:3, 分辨率: 1280*1024, 视频接口: VGA、HDMI, 电源: AC 220V, 带桌面底座支架	台	2	¥350.00	¥700.00	推荐品牌: 三星、飞利浦、HKC、AOC
121	监控液晶显示器	21.5寸, 显示比例16:9, 分辨率: 1920*1080, 视频接口: VGA、HDMI, 电源: AC 220V, 带桌面底座支架	台	2	¥450.00	¥900.00	推荐品牌: 三星、飞利浦、HKC、AOC
122	监控液晶显示器	24寸, 显示比例16:9, 分辨率: 1920*1080, 视频接口: VGA、HDMI, 电源: AC 220V, 带桌面底座支架	台	3	¥600.00	¥1,800.00	推荐品牌: 三星、飞利浦、HKC、AOC
123	监控液晶显示器	27寸, 显示比例16:9, 分辨率: 1920*1080, 视频接口: VGA、HDMI, 电源: AC 220V, 带桌面底座支架	台	5	¥700.00	¥3,500.00	推荐品牌: 三星、飞利浦、HKC、AOC
124	监控液晶显示器	32寸, 显示比例16:9, 分辨率: 1920*1080, 视频接口: VGA、HDMI, 电源: AC 220V, 带桌面底座支架	台	2	¥1,050.00	¥2,100.00	推荐品牌: 三星、飞利浦、HKC、AOC
125	监控液晶显示器	43寸, 显示比例16:9, 分辨率: 1920*1080, 视频接口: VGA、HDMI, 电源: AC 220V, 带桌面底座支架	台	2	¥1,200.00	¥2,400.00	推荐品牌: 三星、飞利浦、HKC、AOC
126	液晶拼接显示单元	55寸, 显示比例: 16:9, 分辨率: 1920*1080, 视频接口: BNC、VGA、HDMI, 电源: AC 220V, 模块式安装	块	1	¥5,500.00	¥5,500.00	水厂在用大华液晶大屏专属配件
127	视频转换器	输入:BNC接口模拟信号, 输出: VGA和HDMI数字信号	台	5	¥165.00	¥825.00	
128	VGA转HDMI转换器	VGA(公头)转HDMI(母头),音视频同步,支持1080P,带电源线	个	5	¥25.00	¥125.00	
129	门禁主机	工作电压: AC220V, 4门门禁, 可接读卡器4个, 开门按钮4个, 门锁控制4个, 门磁输入4个, 下行通讯: 韦根, 上行通讯: TCP/IP, 事件记录容量5万条, 支持脱机记录保持功能和纪录存储空间不足警告功能	台	2	¥800.00	¥1,600.00	水厂在用海康威视门禁系统专用设备
130	门禁主机	工作电压: AC220V, 2门门禁, 可接读卡器4个, 开门按钮2个, 门锁控制2个, 门磁输入2个, 下行通讯: 韦根, 上行通讯: TCP/IP, 事件记录容量5万条, 支持脱机记录保持功能和纪录存储空间不足警告功能	台	2	¥800.00	¥1,600.00	水厂在用海康威视门禁系统专用设备
131	门禁主机	4路继电器控制四门、断电开门, 读IC卡进入、按钮出门, 读卡或密码、远程开门, 可设置开门时段、门常开或常闭, 脱机授权用户大于1000个、刷卡记录保存大于3万条、刷卡记录可上传到电脑、可脱机工作, 读卡器与主机之间通信距离大于100米, 主机为TCP/IP通讯, 电源: 220VAC50Hz	台	2	¥2,000.00	¥4,000.00	水厂在用西可门禁系统专用设备
132	中心管理机	10.1寸触摸屏, 内置麦克风、扩音器, 支持海康威视 DS-KV8102-1C门口机的门禁锁远程开门, 门口机防拆等异常信息的报警提示及与门口机之间的双向可视对讲	台	2	¥4,600.00	¥9,200.00	水厂在用海康威视门禁系统专用设备
133	门口机	摄像头720p分辨率, 智能红外补光, 内置麦克风、扩音器, 自带门禁功能, 内置IC卡读卡器, 带门磁状态接入、防拆报警, DC12V工作电压, IP65以上防护等级, 与海康威视 DS-KM8301中心管理机配套使用	台	2	¥650.00	¥1,300.00	水厂在用海康威视门禁系统专用设备
134	人脸门禁一体机	≥4寸触摸屏, 200万像素双目摄像头, 设备卡片存储容量不小于1000枚, 人脸容量不少于500枚; 识别方式: 支持密码、IC卡、人脸、手机NFC, 主机支持TCP/IP有线联网; 防护等级不低于IP65; 断网可单机运行; 人脸识别速度≤0.2s, 人脸验证准确率≥99%	台	2	¥800.00	¥1,600.00	水厂在用海康威视门禁系统专用设备
135	人脸门禁一体机	7寸高清触摸屏, 200万像素双目摄像头, 面部识别距离0.3-2m, 支持照片、视频防假; 设备卡片存储容量不小于5000枚, 人脸容量不少于5000枚; 识别方式: 支持密码、IC卡、人脸、手机NFC, 主机支持TCP/IP有线联网; 防护等级不低于IP65; 断网可单机运行; 1:N人脸识别速度≤0.2s, 人脸验证准确率≥99%	台	2	¥2,600.00	¥5,200.00	水厂在用海康威视门禁系统专用设备
136	读卡器	IC卡读卡头, 带数字按键, 防护等级IP67	个	2	¥300.00	¥600.00	水厂在用西可门禁系统专用设备
137	门禁读卡器	通讯协议: RS-485/韦根, 带键盘, 防拆报警, 电源指示灯和状态指示灯, DC 12V供电, 防护等级: IP65	个	2	¥305.00	¥610.00	水厂在用海康威视门禁系统专用设备
138	磁力锁	单门, 明装, 280公斤, DC12V, 通电上锁断电开锁, 带锁状态反馈常开/常闭接点输出	个	10	¥50.00	¥500.00	
139	红外入侵报警器	红外光束数: 两光束(对射式), 探测方式: 两光束同时遮断检知, 探测距离: 室外40m, 报警输出: 1常闭继电器接点输出, 电源电压: DC12V~24V	对	2	¥170.00	¥340.00	
140	红外入侵报警器	红外光束数: 两光束(对射式), 探测方式: 两光束同时遮断检知, 探测距离: 室外60m, 报警输出: 1常闭继电器接点输出, 电源电压: DC12V~24V	对	2	¥170.00	¥340.00	
141	红外入侵报警器	红外光束数: 四光束(对射式), 探测方式: 四光束同时遮断检知, 探测距离: 室外150m, 报警输出: 1常闭继电器接点输出, 电源电压: DC12V~24V	对	2	¥585.00	¥1,170.00	
142	红外入侵报警器	红外光束数: 四光束(对射式), 探测方式: 四光束同时遮断检知, 探测距离: 室外200m, 报警输出: 1常闭继电器接点输出, 电源电压: DC12V~24V	对	2	¥585.00	¥1,170.00	
143	红外入侵报警器	红外光束数: 四光束(对射式), 探测方式: 四光束同时遮断检知, 探测距离: 室外250m, 报警输出: 1常闭继电器接点输出, 电源电压: DC12V~24V	对	2	¥585.00	¥1,170.00	
144	红外光栅入侵报警器	红外光束数: 六光束(对射式), 探测方式: 免同步、相邻两光束同时遮断检知, 探测距离: 室外100m, 光栅可360度旋转校准, 报警输出: 1常闭继电器接点输出, 电源电压: DC12V, 一套包含报警器一对+180度可调整安装支架4个	对	2	¥870.00	¥1,740.00	
145	边界报警接口	单防区, 12V DC供电, R485总线接口, 自带拨码卡关	个	2	¥500.00	¥1,000.00	水厂在用时刻品牌红外对射系统的专属配件
146	报警系统主机	1、报警通讯方式: PSTN & Internet 双网传输 2、报警通讯协议: SHIKE、ContactID 3、防区数量: 8有线+32总线制防区 4、编程方式: 分体键盘编程、远程编程 5、报警响应时间: 200~800ms 6、存储报警电话: 大于6组报警电话号码 7、布/撤防方式: 遥控器、分体键盘、电话遥控、定时、APP远程 8、报警联动输出: 常开/常闭、负载1A 120VAC/24VDC 9、电源: 220VAC50Hz 10、备用电源: DC12V 7Ah免维护电池	台	2	¥1,000.00	¥2,000.00	水厂在用时刻品牌红外对射系统的专用设备
147	网络地址模块	双防区地址模块, 可将两路开关量报警信号转换成TCP/IP网络信号, 电源: DC12V 1.2A	个	2	¥2,150.00	¥4,300.00	水厂在用兰星品牌红外对射系统的专属配件

148	防区控制主机（双防区）	1、主机类型：双防区，6线制； 2、主机应具有短路（短路相邻两线）报警、断线报警、防拆报警、故障报警、150m周界电网（单线触摸）报警、防剪（防旁路）报警、状态指示、通讯功能,且能输出相应的报警信号。 3、主机应具有防拆探测及锁定装置。 4、可设置防区号、分区号、报警延时、触网灵敏度、防剪灵敏度、警号时间；可设置运行模式为高压模式、电压模式或撤防模式；可设置本机时间及输出电压大小，0.1KV连续可调。 5、带报警记录查询功能，可记录≥20条报警信息。 6、带蓄电池接口，可直接给蓄电池充电并有过充和低压保护功能	台	1	¥3,190.00	¥3,190.00	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专用设备
149	智能控制键盘	1、供电电源：DC 12V； 2、液晶显示屏：4英寸超大TFT16位彩色LCD； 3、总线控制容量：同时可连接并管理≤64个防区； 4、报警类型：触网、防剪、短路、断线、防拆等； 5、常规功能：布/撤防、显示防区状态、系统异常蜂鸣报警、报警记录存储（最近255条记录），报警记录打印功能（RS232接口连接打印机）等； 6、通讯方式：TCP/IP	个	1	¥1,775.00	¥1,775.00	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专用设备
150	报警电子地图显示屏	1、电子地图是指所要防范之内的平面图，当防区报警时，电子地图上的防区灯（LED）灯会闪亮。适用周界报警、电子围栏的警区显示,便于保安人员巡查。 2、DC 12V电源，配合联动器使用	个	2	¥820.00	¥1,640.00	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专用设备
151	合金线	1、规格：多股外径Φ2.0mm（Φ0.66mm×7） 2、特性：镁铝合金，抗氧化，导电性好	米	1000	¥0.65	¥650.00	电子围栏系统配件
152	高压线	1、规格：Φ2.5mm铝合金导电内芯； 2、单线长度：50米/盘； 3、特性：双层高压绝缘，脉冲耐压≥20KV	米	1000	¥2.30	¥2,300.00	电子围栏系统配件
153	16路网络联动器	1、供电电源：DC12V/2A； 2、额定功率：3W； 3、使用环境：温度：-25℃~+55℃；湿度：≤95%； 4、报警输出路数：16路（可扩展≤96个防区）； 5、报警输出形式：开关量、DC12V； 6、开关触点承载电流：（DC12-30V）1A，AC265V/1A； 7、DC12V输出电流：单个输出口≤500ma，16路总输出≤1000ma； 8、通讯接口：RJ45(TCP/IP网络通信)	个	2	¥875.00	¥1,750.00	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专用配件
154	直型铝合金终端杆	1、规格：Φ32mm*2.0mm*850mm； 2、颜色：灰白色； 3、材质：铝合金管(表面硬化、喷砂阳极氧化)	根	10	¥37.00	¥370.00	电子围栏系统配件
155	终端杆防雨帽	1、规格：Φ32mm*29mm； 2、材料：聚丙烯（俗称PP）； 3、特性：抗老化，耐腐蚀； 4、颜色：灰白色	个	10	¥0.65	¥6.50	电子围栏系统配件
156	复合型终端绝缘子	1、材质：POM工程材料； 2、耐压：脉冲高压>15KV； 3、颜色：灰白色； 4、特性：自带收紧器功能； 5、固定方式：螺丝	个	100	¥4.50	¥450.00	电子围栏系统配件
157	直型铝合金中间杆	1、规格：Φ21mm*1.5mm*850mm； 2、颜色：灰白色； 3、材质：铝合金管(表面硬化、喷砂阳极氧化)	根	10	¥23.00	¥230.00	电子围栏系统配件
158	中间杆防雨帽	1、规格：Φ21mm*25mm； 2、材料：聚丙烯（俗称PP）； 3、特性：抗老化，耐腐蚀； 4、颜色：灰白色；	个	100	¥0.50	¥50.00	电子围栏系统配件
159	中间杆绝缘子	1、材质：聚丙烯（俗称PP）； 2、耐压：脉冲高压>15KV； 3、颜色：灰白色； 4、固定方式：螺丝	个	100	¥1.40	¥140.00	电子围栏系统配件
160	铝型材万向底座	1、材质：铝合金型材； 2、特性：强度高，质量轻，造型美观，耐腐蚀，安装快捷	根	10	¥6.50	¥65.00	电子围栏系统配件
161	高压避雷器	1、放电电压：8KV； 2、作用：在围栏系统遭受直击雷时，起到一定的保护作用	个	10	¥75.00	¥750.00	电子围栏系统配件
162	电源防雷器	1、最大放电电流：40kA； 2、最大持续工作电压：275VAC； 3、极数：2P； 4、防护等级IP20； 5、安装方式：导轨安装； 6、连接导线：≤16mm ²	个	10	¥95.00	¥950.00	电子围栏系统配件
163	网络防雷保护器	1.标称工作电压：48V； 2.最大持续电压：75V； 3.最大通电容（8/20μs）Imax:10KV 4.限制电压：≤250V； 5.传输速率Vs:100Mbps.	个	10	¥100.00	¥1,000.00	电子围栏系统配件
164	避雷器固定件	1.用途：用于铝合金支撑杆配置的避雷器固定； 2.材质：304不锈钢； 3.规格：199*40*55*1.8mm(长宽高厚)；	个	10	¥6.50	¥65.00	电子围栏系统配件
165	斜撑杆（成品）	1.材质：Φ9.5×250玻璃纤维杆 + 50mm ² 镀锡铜鸭嘴插针及接线鼻子； 2.特性：强度高、耐腐蚀； 3.作用：支撑终端杆，缓解终端杆受力过大后歪斜的现象；	个	10	¥2.20	¥22.00	电子围栏系统配件
166	线—线连接器	1.规格：直径16，总长21，螺纹M10，厚度5mm双螺母； 2.材质：铝镁合金；	个	10	¥2.20	¥22.00	电子围栏系统配件
167	报警主机	八防区有线防盗报警主机，防拆保护，可同时支持4个接警中心，内置电平触发输出、可驱动外部继电器，内置电话线检测功能，支持钥匙开关布撤防，110报警系统配套使用。	个	2	¥950.00	¥1,900.00	水厂在用霍尼韦尔安防系统的专用设备，110报警系统配套使用
168	键盘	与霍尼韦尔238 SUPER报警主机匹配使用，110报警系统配套使用。	个	2	¥300.00	¥600.00	水厂在用霍尼韦尔安防系统的专用设备
169	电子围栏主机	双防区4线制电子围栏主机，LED显示，可切换电压（含防拆、短路、断线报警），性能满足GB/T7946-2015标准，兰星电子围栏配套使用。	个	2	¥2,280.00	¥4,560.00	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专用设备
170	控制键盘	可接1~64路电子围栏主机，中文显示，可接入开关量信号，可实现防区的布防、撤防功能，与电子围栏主机匹配，兰星电子围栏配套使用。	个	2	¥720.00	¥1,440.00	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专用设备
171	联动模块	可联动64路报警，兰星电子围栏配套使用。	个	2	¥380.00	¥760.00	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专用配件
172	光缆	单模，24芯，国标纤芯：9/125um，室外型，带铠装保护套	米	1000	¥2.00	¥2,000.00	

173	光纤熔接热缩管	内径1.5mm	根	500	¥0.30	¥150.00	
174	熔纤机	规格:适用光纤:SM(单模)、MM(多模)、DS(色散位移)、NZDS(非零色散位移), 光纤直径:包层80-150µm、涂覆层0.1~3mm, 持续损耗:0.02dB(SM)、0.01dB (MM)、0.04dB (DS、NZDS), 回波损耗:>60dB, 操作方式:手动、自动, 对准方式:纤芯、包层, 对焦方式:自动聚焦, 典型熔接时间:8秒, 典型加热时间:18秒, 接力量测试:1.96-2.25N, 图像显示:电容式5.5寸触摸屏液晶屏, 放大倍数:300(X/Y)、150(X/Y同步), 热缩套管:20-60mm, 内置红光源、功率计、锂电池, 配件包含切割刀、电极棒、工具箱、电源适配器、三口米勒钳、开剥器、热缩管、手刷等	台	1	¥10,500.00	¥10,500.00	推荐品牌: 藤仓、吉隆、澳妥威
175	4G DTU模块	工业级 4G DTU: 支持DNS解析; 支持TCP/UDP协议; 支持宏电DDP协议; 4G 全网通 Cat4; 接口RS485, RS232; 电源5-36VDC, 1.5A	个	5	¥1,100.00	¥5,500.00	
176	网线	超五类非屏蔽, 305米/箱。	米	5000	¥2.30	¥11,500.00	推荐品牌: 康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK
177	网线	超五类屏蔽, 305米/箱。	米	5000	¥2.50	¥12,500.00	推荐品牌: 康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK
178	网线	六类非屏蔽, 305米/箱。	米	5000	¥3.00	¥15,000.00	推荐品牌: 康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK
179	电话线	4芯, 100米/卷	米	500	¥1.00	¥500.00	
180	网线水晶头	超五类网线水晶头, RJ45接口, 100个/盒	个	2000	¥0.80	¥1,600.00	推荐品牌: 康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK
181	网线水晶头	六类网线水晶头, RJ45接口, 100个/盒	个	2000	¥1.00	¥2,000.00	推荐品牌: 康普、大唐电信、海康威视、TP-LINK
182	电话线水晶头	超五类电话线水晶头, RJ11接口, 100个/盒	个	500	¥0.50	¥250.00	
183	网线钳	适用于网线、电话线接口, 带剥线刀口, 带剪线钳	把	10	¥80.00	¥800.00	
184	网线直通	接口: RJ45, 外壳: ABS塑料	个	50	¥5.00	¥250.00	
185	防水网线直通	接口: RJ45, 外壳: ABS塑料, 防水等级: IP68	个	20	¥20.00	¥400.00	
186	多功能线缆寻线仪	功能: 网线、金属线寻线, 网线路序校对, 交换机对线, 通断导线检测, 线路电瓶检测, 电话线状态检测	台	5	¥200.00	¥1,000.00	
187	4路千兆POE网络信号防雷器	标称工作电压: 48V, 最大通电容容量 (8/20µs)Inmax:10KA, 传输速率Vs:100Mbps, RJ45网络接口, 支持4路进线4路出线	个	5	¥120.00	¥600.00	
188	四合一光纤网络测试仪	支持FC、SC、ST光纤接口, 支持发送10mw红光光源; 支持光功率计算; 支持RJ45网络测试; 支持网线压线; 彩色屏幕, 内置电池不低于700毫安, 充电接口Type-C	台	3	¥170.00	¥510.00	
189	工程宝	显示屏: 7寸, 高清全视角IPS电容式触摸屏, 分辨率: 1920*1200, 外接电源: DC12V/2A, 内置锂电池容量不低于7000mAh, 支持智能快充, 主要功能: 同轴、网络摄像机测试、光纤测试、网线测试、网络测试。	台	3	¥2,200.00	¥6,600.00	推荐品牌: 海康威视、精明鼠、网路通
190	解码板卡	1路HDMI信号输入, 2路HDMI信号输出, 2路3.5mm音频接口, 支持4路4K/16路1080P/32路720P 视频解码, 支持海康H264/H265网络摄像机解码, 单屏可实现最大32屏分割。	块	1	¥6,000.00	¥6,000.00	维康PK3000视频解码平台专用配件
191	拼接屏驱动板	液晶拼接驱动主板, 液晶 拼接墙图像处理器 型号: CT53P-V1.7-20200106,	块	2	¥80.00	¥160.00	京东方DV550FHM-NV8监控屏幕专用配件
192	液晶拼接显示单元	46寸, 显示比例: 16:9, 分辨率: 1920*1080, 视频接口: VGA、HDMI, 系统集中控制输入输出接口均为 RJ45(RS232), 电源: AC 220V, 模块式安装	块	2	¥5,500.00	¥11,000.00	水厂在用维康国际品牌型号: PJ2000-46LE(G) 专属配件
193	交换机	工业级, 5个百兆网口, 卡轨式安装	个	3	¥300.00	¥900.00	
194	交换机	工业级, 8个百兆网口, 卡轨式安装	个	3	¥400.00	¥1,200.00	
195	光缆	单模, 铠装, 4芯, 两端带SC接头, 150米/条	条	3	¥630.00	¥1,890.00	
196	光缆终端盒	4口4芯SC单模, 外壳: 烤漆钢板	个	2	¥80.00	¥160.00	
197	光缆接续盒	两进两出, 12芯, 室外防水密封	个	2	¥150.00	¥300.00	
198	光纤耦合器	工程电信级单工光纤耦合器, LC-LC, 单工	个	5	¥5.00	¥25.00	
199	光纤耦合器	工程电信级单工光纤耦合器, LC-LC, 双工	个	5	¥5.00	¥25.00	
200	光纤耦合器	工程电信级单工光纤耦合器, SC-SC, 单工	个	5	¥5.00	¥25.00	
201	光纤耦合器	工程电信级单工光纤耦合器, SC-SC, 双工	个	5	¥5.00	¥25.00	
202	光纤测试仪	OTDR光纤测试仪, 在线式1610单波长20db, 支持1577nm带光测试, 最大测距80km, 事件盲区<3m, 智能光链路分析, 多点触控彩屏, 充电锂电池供电。	台	1	¥2,700.00	¥2,700.00	推荐品牌: 吉隆, 藤仓, TFN
203	电话光端机	单模单纤, 4路电话+1路网络, 1个SC光纤口, 一套包括: 发射端, 接收端, 电源	台	1	¥590.00	¥590.00	推荐品牌: 烽火, 中科光电, 慧谷
204	电话光端机	单模单纤, 2路电话+1路网络, 1个SC光纤口, 一套包括: 发射端, 接收端, 电源	台	1	¥390.00	¥390.00	推荐品牌: 烽火, 中科光电, 慧谷
205	HDMI高清光端机	不少于1路HMI高清视频传输, 单纤单模SC, 传输距离不少于20Km,	台	1	¥590.00	¥590.00	推荐品牌: 烽火, 中科光电, 慧谷
206	枪机壁挂支架	材质: 铝合金, 尺寸: 197mm	个	10	¥35.00	¥350.00	
207	红外对射支架	材质: 304不锈钢(加厚加粗), L型, 长度: 37cm,加粗管径: 38mm, 壁挂, 预制20*20mm出入线孔, 安装底座:77mm*77mm,	个	2	¥30.00	¥60.00	
208	红外对射支架	材质: 304不锈钢(加厚加粗), L型, 长度: 57cm,加粗管径: 38mm, 壁挂, 预制20*20mm出入线孔, 安装底座:77mm*77mm,	个	3	¥45.00	¥135.00	
209	红外对射支架	材质: 304不锈钢(加厚加粗), I型, 长度: 30cm,加粗管径: 38mm, 立装, 出入线孔:20*20mm, 安装底座:77mm*77mm,	个	4	¥30.00	¥120.00	

210	红外对射支架	材质: 304不锈钢(加厚加粗), 1型, 长度: 50cm,加粗管径: 38mm, 立装, 出入线孔:20*20mm, 安装底座:77mm*77mm,	个	5	¥45.00	¥225.00	
211	网桥支架	材质: 铝合金(表面喷漆), 1型, 总长度: 250cm,管径: 35mm, 角度: 180度可调节, 安装方式: 壁挂、抱柱。	个	6	¥150.00	¥900.00	
212	POE电源模块	每套包含发射端、接收端、电源适配器等	块	5	¥65.00	¥325.00	
213	声光报警器	材质: ABS阻燃材料, 工作电压: 12V(DC), 报警音量: 110±10dB, 尺寸约高121mm*宽73mm*厚49mm,	个	2	¥65.00	¥130.00	
214	智能录像机	电源AC220V, 2U机架式, 9个SATA接口硬盘位, 支持最大16TB容量硬盘, 64路H.264、H.265格式高清码流接入, 16路报警输入, 4路报警输出, 2路RJ45以太网接口, 2路VGA、HDMI输出接口, 支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、以文搜图, 以图搜图引擎模式	台	1	¥8,900.00	¥8,900.00	
215	无线半球摄像机	无线网络半球摄像机, 带云台可旋转: 带红外夜视、智能补光、人形侦测功能: 传感器: 400万像素, 焦距: 4mm: DC12V 5.5mm电源接口, WiFi数据连接	台	3	¥250.00	¥750.00	推荐品牌: 海康威视、大华、小米、萤石云
216	网络摄像机	400万像素, 自动光圈, 手动调焦镜头, 调焦范围2.8mm至12mm, 支持ONVIF协议, H.265编码, POE供电, 不含镜头尺寸约: 40mm*40mm*35mm	个	2	¥750.00	¥1,500.00	推荐品牌: 海康威视、大华、宇视
217	TF卡	U3, Class10, 内存容量: 256GB, 读写速度: 不低于90MB/S。	个	5	¥280.00	¥1,400.00	
218	巡更棒	4G网络模块, 内置4G流量卡, 含至少一年流量费; 高亮LED照明, LED高清屏; 充电方式: 磁吸式触点USB通讯口, 配套充电器	套	10	¥2,200.00	¥22,000.00	含管理软件平台, 推荐品牌: 真地, 科密, 兰德华
219	巡更点	感应式, 带夜光贴	个	10	¥150.00	¥1,500.00	
220	磁力锁	双开门用, 明装, 承受拉力280公斤, 电源DC12V, 通电上锁断电开锁, 带锁状态反馈常开/常闭接点输出	个	2	¥180.00	¥360.00	
221	电子围栏主机	双防区6线制电子围栏主机, LED显示, 可切换电压(含防拆、短路、断线报警), 性能满足GB/T7946-2015标准, 兰星电子围栏配套使用。	个	2	¥2,600.00	¥5,200.00	水厂在用兰星品牌电子围栏系统的专用设备
合计						¥477,986.00	